

Painettu akryyliteippi

Akryyliliima



Tekniset ominaisuudet

Kalvon paksuus	32 μm
Kokonaisvahvuus	55 μm
Liiman määrä	21 g/m ²
Katkeamispiste pituussuunnassa	140 %
Tarttuvuus teräkseen	2,7 N/cm

Lämpötilan kesto

Suositteltu käyttölämpötila	+10°C - +45°C
Lämmönkesto kiinnitettynä	0°C - +65°C

Muut ominaisuudet

Saatavilla olevat värit	Valkoinen, ruskea ja läpinäkyvä. Teipin pohja voidaan myös värjätä kokonaan halutulla Pantone sävyllä.
Kalvon materiaali	Polypropeeni
Liima	Akryyliliima
Käyttökohde	Hiljainen pakkaamiseen tarkoitettu teippi

Yllä olevat tiedot edustavat keskimääräisiä arvoja, jotka on saatu testien ja analyysien aikana, satunnaisesti tuotannosta valituista näytteistä, standardien mukaisesti. Koska monet tekijät voivat vaikuttaa tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin, suosittelemme että käyttäjä varmistaa ennen lopullista valintaa, täyttääkö kyseinen tuote odotukset ja tekniset vaatimukset. Tuotteen ja sen toimivuuden takuu on voimassa 6 kuukautta toimituspäivästä lukien. Tuote ei sisällä mitään vaarallisia tai epäterveellisiä ainesosia. Kaikki teippimme ovat EU:n pakkausedirektiivin (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisia.



Huoli ympäristöstä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Paperin, polypropeenin ja PVC-teippien valmistuksessa pyrimme siksi käyttämään materiaaleja ja tekniikoita, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän luontoon. Haluamme olla ympäristöystävällisempiä, joten olemme pitäneet haitallisten liuottimien käytön minimissä.